加工聚氨酯车轮-聚氨酯搬运车轮-麦轮聚氨酯制品

产品标题	加工聚氨酯车轮
产品图片	
公司名称	麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司
公司地址	江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产业园C栋
官方网站	https://www.agv-mecanum.com
联系电话	199 4189 8659（微信同号）

产品详情

加工聚氨酯车轮的原理，聚氨酯是含有氨基甲酸酯基的聚合物，通常分为聚酯型聚氨酯和聚醚型聚氨酯两大类，掌握了聚氨酯车轮包胶加工流程能够有效降低损耗。掌握了聚氨酯车轮包胶加工流程能够有效降低损耗。

聚氨酯搬运车轮主要有以下几点特点？聚氨酯车轮的优点有哪些呢？
1、聚氨酯车轮的撕裂强度高,聚氨酯复合轮胎的撕裂强度是普通橡胶的三倍以上
2、耐水及耐酸碱性能好
3、拉伸强力高,拉伸强力是普通橡胶轮胎强力的1.5倍以上
4、耐磨性能好,聚氨酯复合轮胎的阿克隆磨耗值是进口橡胶轮胎的5倍以上
5、承载载荷能力大,使用寿命长6、抗冲击性能,回弹性好,耐老化性

如何预防避免加工聚氨酯搬运车轮时候出校脱胶问题呢？
1、采用进口冷硫化粘接剂和进口带粘接层的耐磨胶板。价格应该是滚筒包胶中最贵的一种，但耐磨性更好一些。
2、采用进口冷硫化粘接剂和国产胶板。这种的价格比第一种要便宜一些。但由于国内胶板的质量会有很大的不同。所以价格也说不定。
3、采用的是国产的冷粘胶和国产胶板，这种的价格在冷包胶中价格是最低的，质量同样也是有很大的差别。

只有掌握了以上聚氨酯车轮包胶加工的特点，才能降低损件的出现，也能有效避免后期其服务设备的故障频率，聚氨酯具有很多优异的性能，这些性能也将发挥在它所制造的产品中，所以我们可以充分利用起来，制造出更好的产品。

推荐资讯：聚氨酯轮子外径怎样加工