

# 355X95单轨吊摩擦驱动轮-聚氨酯包胶-矿山机械配件

产品标题	355X95型单轨吊摩擦驱动轮
产品图片	
公司名称	麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司
公司地址	江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产业园C栋
官方网站	<a href="https://www.agv-mecanum.com">https://www.agv-mecanum.com</a>
联系电话	199 4189 8659 (微信同号)

## 产品详情

我们为您提供单轨吊机车驱动轮维修，355\*100、355\*95聚氨酯包胶加工，满足客户驱动轮外包胶磨损严重需要进行维修并重新包胶的要求。



### 355X95型单轨吊摩擦驱动轮的特点

采用进口德国材料和德国工艺NDI材质，品质和进口滚轮包胶轮相当。产品具有不脱胶、不掉块、高承载，高动态负荷，良好的拉伸性和抗撕裂强度，变形小、回弹性好，高性、内生热低、良好动态性能及抗冲击性。主要用于芬瑞特，法穆尔，沙尔夫，贝克，尤洛卡，斯达蒂夫等机车上，常用规格包括355\*95、340\*100等单轨吊石煤机机械使用。

### 性能参数：

硬度：Shore 95A

负载：3m/s时负载大于2.5T

变形：变形量 < 10%

轮芯材质采用铸钢为主，胎面是NDIthane 95 材料，在-10 -120 范围内，损耗因子都非常稳定，其机械性能，拉伸，磨耗，硬度，剪切，压缩等性能离散型极小。公司自主研发的高性能聚氨酯材料，采用全自动生产工艺，从轮芯处理，涂胶工艺，浇注工艺及后硫化处理，都严格按照特殊的生产标准严格执行，确保材料生产过程中温度偏差不超过2 ，湿度便宜不超过3%，确保发挥材料的佳性能，不脱胶，超耐磨和长使用寿命。

推荐文章：[山东340\\*100单轨吊专用驱动轮完成交付](#)

