

AGV铝芯驱动轮-压铸铝合金包胶聚氨酯车轮-产品中心

产品标题	AGV铝芯驱动轮
产品图片	
公司名称	麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司
公司地址	江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产业园C栋
官方网站	https://www.agv-mecanum.com
联系电话	199 4189 8659 (微信同号)

产品详情



压铸铝合金包胶聚氨酯车轮，是AGV自动引导车常用的包胶轮系列，它耐多种腐蚀物质腐蚀，适用低温-30°高温+70°，硬度可达到93-95 Shore A噪音小，耐腐蚀等特性，广泛应用于仓储物流AGV小车，工厂搬运，食品加工等领域。

AGV铝芯驱动轮具有“高速、重载、无剥离、不破裂、长寿命”等特性。

AGV铝芯驱动轮的选择注意事项：

1. 因聚氨酯弹性体所具备之粘结力没法清除，在成形离模时，通常造成极不稳定的收拢（硫化橡胶的缩水率，因胶种不一样而有差别），必不可少历经一段时间后，才可以缓和平稳。因此，当一橡塑制品设计方案之初，无论秘方或磨具，都需慎重测算相互配合，若否，则非常容易造成产品规格不稳定，导致产品质量消沉。
2. 硫化橡胶属热溶热固性塑料之聚氨酯弹性体，塑胶则归属于热溶冷固性。硫化橡胶因硫酸盐类型行为主体不一样，其成形干固的温度范围，亦有非常的差别，乃至可因气候更改，房间内温度湿度所危害。因而硫化橡胶产品产量的生产制造标准，需随时随地做适当的调节，如果没有，则很有可能造成产品质量的差别。

AGV铝芯驱动轮,键槽式铝芯包胶,铝芯AGV车轮具有载重大,噪音小,耐腐蚀等特性,广泛应用在仓储物流,工厂搬运,食品加工等领域,欢迎电话垂询!