聚氨酯AGV脚轮_AGV小车驱动轮_产品中心

产品标题	聚氨酯AGV脚轮
产品图片	
公司名称	麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司
公司地址	江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产
	业园C栋
官方网站	https://www.agv-mecanum.com
联系电话	199 4189 8659(微信同号)

产品详情



AGV作为自动化技术升级重要的核心组成部分,疑成为业界关注的重点,如何选择好的AGV的配件,尤其是AGV的随动轮,成为不少工程师、采购头疼的问题之一。

正确选择AGV脚轮的要求:

1.确定AGV脚轮的基础物理指标,例如:安装高度、承载力、轮宽、轮径、旋转半径等。

2.AGV脚轮

安装高度:每个AGV不同,安装高度也就不相同,需要采购之前确定AGV随动轮等安装高度, 注意:随动轮和驱动轮高度可能会不同,但要保证它们都是在一个平面上受力;

3.AGV脚轮

承载力:不同的AGV小车承载力大不相同,需要配置不同的AGV随动轮,并设计定制尺寸;

4.AGV脚轮

轮宽、轮径、旋转半径:因为AGV地盘空间有限,需要测量和计算好脚轮的旋转半径,避免出现几个轮子互相形成碰撞和干扰。