

聚氨酯AGV脚轮_AGV小车驱动轮_产品中心

产品标题	聚氨酯AGV脚轮
产品图片	
公司名称	麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司
公司地址	江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产业园C栋
官方网站	https://www.agv-mecanum.com
联系电话	199 4189 8659 (微信同号)

产品详情



AGV作为自动化技术升级重要的核心组成部分，疑成为业界关注的重点，如何选择好的AGV的配件，尤其是AGV的随动轮，成为不少工程师、采购头疼的问题之一。

正确选择AGV脚轮的要求：

1.确定AGV脚轮的基础物理指标，例如：安装高度、承载力、轮宽、轮径、旋转半径等。

2.AGV脚轮

安装高度：每个AGV不同，安装高度也就不相同，需要采购之前确定AGV随动轮等安装高度，注意：随动轮和驱动轮高度可能会不同，但要保证它们都是在一个平面上受力；

3.AGV脚轮

承载力：不同的AGV小车承载力大不相同，需要配置不同的AGV随动轮，并设计定制尺寸；

4.AGV脚轮

轮宽、轮径、旋转半径：因为AGV地盘空间有限，需要测量和计算好脚轮的旋转半径，避免出现几个轮子互相形成碰撞和干扰。