## 聚氨酯活塞,泵用密封圈,聚氨酯密封条,活塞组件-麦轮聚氨酯

产品标题	江苏聚氨酯活塞厂家
产品图片	MU 麦轮聚
公司名称	麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司
公司地址	江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产
	业园C栋
官方网站	https://www.agv-mecanum.com
联系电话	199 4189 8659(微信同号)

## 产品详情



聚氨酯密封圈



聚氨酯密封圈

2/4



聚氨酯密封圈

经过几年的快速发展,以生产型为主,专业从事制造聚氨酯O型圈的诺宇密封件如今已经跻身密封件行业的前沿,聚氨脂橡胶的机械性能非常好,耐磨、耐高压性能均远优于其它橡胶。耐老化性、耐臭氧性、耐油性也相当好,但高温易水解。一般用于耐高压、耐磨损密封环节,如液压缸。用于安装在各种机械设备上,在规定的温度压力以及不同的液体和气体中,于静止或运动状态下起密封作用:

用于安装在各种机械设备上,在规定的温度压力以及不同的液体和气体中,于静止或运动状态下起密封作用,本实用新型具有如下有益效果由于采取上述方案中的芯子体的中间孔为上大下小的锥度为6~10°的圆锥形,中间孔内壁的下端带有截面为半圆状的环形凸台,芯子体与管柱之间可通过环形凸台密封,泵车活塞由于直接与混凝土接触,要求密封,当我们发现水箱中的水犯浑或有混凝土的时候,我们应该认识到,活塞是否磨损严重了,需要我们对活塞进行检查,如果活寒磨损以免拉伤砼缸。

## 聚氨酯密封圈的特征是:

A.皮碗:是用甲苯二异氰酸酯(TDI)和甲苯甲4-14二异氰酸酯(MDI)加聚酯多元醇、扩链剂等合成材料制成,各组分的重量百分比是:63-68%的聚醇(OH值5-6);6-13%的扩链剂;7-12%的(MDI);12-20%的(TDI)。

B. 按上述组分范围取100%后,再加入4-6的环氧化合物及颜料。

- C.皮碗与缸壁磨擦面从底边开始根据不同外径尺寸带有2-8°的锥度即 = 1-4°。
- D. 钢芯的外径比尼龙固架的外径小1.5 2 mm。

本公司主要生产经销各类塑胶及工地建筑配件,如:橡胶件,孔塞,护线圈,垫片,泛塞封弹簧,橡胶减震垫,消防护罩,橡胶阻尼减震器,橡胶制品,橡胶杂件,橡胶球,橡胶减震器,橡胶垫,橡胶把手套,尼龙甲醛套,联轴器胶垫,空滤器排尘口,空滤胶管,卡箍胶圈,聚氨酯垫,密钢管,混凝土泵车活塞,过线胶套,滚筒油封,橡胶护套,等多种产品。

麦轮聚氨酯生产销售聚氨酯活塞,泵用密封圈,聚氨酯密封条,活塞组件,具有比橡胶更好的耐磨性和抗撕裂性,并具有更高的承载能力。欢迎来电选购!

推荐产品:聚氨酯活塞,泵用密封圈,聚氨酯密封条,活塞组件